

DATI CARATTERISTICI POMPA SERIE B
PERFORMANCE DATA PUMP RANGE B

DATI CARATTERISTICI RIFERITI A 1450 giri/min. - OLIO 6° E
PERFORMANCE DATA AT 1450 r.p.m. - OIL VISCOSITY 6°E

TIPO TYPE	FLANGE FLANGES	PORTATA [l/min] - PREVALENZA [m]* CAPACITY [l/min] - HEAD [m]*				ASSORBIMENTO [HP] - PREVALENZA [m]* ABSORBED POWER [HP] - HEAD [m]*				N.P.S.H.
		25	50	75	100	25	50	75	100	
.	.	25	50	75	100	25	50	75	100	
B 5	½"	6	5,9	5,7	5,5	0,20	0,23	0,26	0,30	4
B 10	½"	12,5	12	11,5	11,5	0,25	0,30	0,35	0,45	4
B 15	¾"	18,5	18	17,5	17,5	0,30	0,35	0,45	0,55	4
B 25	¾"	25	24	23	22	0,40	0,50	0,70	0,80	4
B 40	1"	43	42	41	40	0,60	1,00	1,20	1,50	4
B 50	1 ½"	55	53	51	50	0,70	1,20	1,50	1,80	4
B 70	1 ½"	77	75	74	72	1,00	1,65	2,00	2,30	4
B 100	2"	114	110	105	100	1,20	2,00	2,70	3,70	4
B 150	2"	166	162	158	153	1,60	2,70	4,00	5,50	4
B 200	2 ½"	215	212	208	205	2,20	3,70	5,50	7,50	5
B 250	2 ½"	265	261	255	251	2,50	4,50	7,00	9,00	5
B 300	2 ½"	320	314	306	300	3,00	5,00	7,50	10,0	5
B 350	2 ½"	371	365	359	352	3,30	6,00	8,80	12,0	5
B 400	2 ½"	418	415	411	406	3,70	6,70	10,0	13,0	5
B 450	3"	472	468	459	453	3,90	8,00	11,0	15,0	5
B 500	3"	525	515	510	505	4,50	8,50	12,6	16,0	5
B 550	3"	570	560	550	546	5,00	9,20	13,8	18,5	5
B 600	3"	625	619	614	609	5,50	10,0	15,0	20,2	5

* Su richiesta esecuzioni per 15 bar - On request 15 bar executions